



Nobreak

Nobreak utilizado com os Relógios Eletrônicos de Ponto da linha IPointLine v2, sendo para uso exclusivo nos modelos PROX-C, BIOPROX-C E BIOPROX-BC.

Tabela de Especificações Técnicas

Saída	Corrente	2,5A(corrente de pico)
	Potência	25W
	Conexão de saída	Cabo 47cm Plug P4 90° Furk
Entrada	Tensão de entrada	Alimentação por Fonte RWTECH 9V-3A
	Corrente	0,36A
	Corrente inRush	2,5A
	Conexão de entrada	Conector Jack P4
Sinalização	Led verde	Fonte ligada na rede fornecendo tensão para saída e carregando a bateria
	Led vermelho	Modo Nobreak com saída sustentada pela bateria
Ambiente	Temp. de trabalho	-10 a + 50°C
	Umidade trabalho	20a 95%, sem condensação
	Temp. armazenamento	-30 a +35°C

Para a fixação do nobreak no REP basta encaixar o suporte do nobreak na parte traseira do REP.

Autonomia

Autonomia sem registrar ponto	3 horas
Autonomia registrando ponto	1 hora (total de pontos registrados: 1400)

Observação: Os tempos de autonomia são médios e podem variar de acordo com a temperatura ambiente, condições de envelhecimento e carga da bateria.

Medidas (Relógio + Nobreak)

- Altura: 340 mm
- Largura: 239,7 mm
- Profundidade: 154,1 mm
- Peso: 2kg (REP); 0,3kg (Nobreak); 2,3kg (REP + Nobreak)